

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Инжектор масла и красителя HodoI 60 мл, 1/4 SAE



Введение

Инжектор может использоваться с группой инструментов или любым оборудованием для заправки и извлечения.

Он имеет объем **2 унции** (приблизительно 60 мл) и оснащён адаптером **1/4 SAE**. Инжектор можно использовать для добавления большинства присадок в систему кондиционирования, включая **масло, краситель, герметик утечек** и другие вещества. Этот продукт представляет собой **трубку для заправки чистого жидкого холодильного масла**, обладающую высоким качеством и долгим сроком службы.

Удалять хладагент из системы не требуется (вакуумировать систему перед использованием не нужно).

Подходит для автомобильных систем кондиционирования и холодильного оборудования с хладагентами **R134A** (с использованием переходников), **R12** и **R22**.

Масляный резервуар можно **открыть** для дозаправки.

С его помощью можно добавлять морозильное масло в автокондиционер.

Преимущества

- Высокая устойчивость к давлению
- Маслостойкость
- Практичность
- Износостойкость
- Коррозионная стойкость
- Не затвердевает со временем

Характеристики

- **Основной материал:** металл
- **Цвет:** серебристый + золотой + синий
- **Резьба входа/выхода:** 1/4 SAE
- **Объем резервуара:** 2 унции (≈60 мл)
- **Рабочее давление трубопровода:** 600–3000 PSI

Если у вас остались вопросы по использованию или обслуживанию товара, свяжитесь с отделом поддержки. Для этого запустите WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код камерой смартфона.



Приятного использования!